

NOVA CAPELLA SPOT MIDI

HOCHLEISTUNGSSTRAHLER
FÜR UNTERWASSER,
AKZENTBELEUCHTUNG UND
FASSADEN INSZENIERUNG
ALLE FARBTEMPERATUREN,
ZWEIFARBIG ODER VOLLFARBIG
RGBWW

Option: Alle RAL-Farben möglich



RoHS

RISIKO
GRUPPE
0

IK
08

IP
67

KLASSE
I / III

75.000-
100.000
hrs

Ra
>80



- NOVA CAPELLA SPOT MIDI
- Aufbaustrahler, direkt strahlend
- Hochleistungsstrahler
- für Unterwasser- und Akzentbeleuchtung und Inszenierung von Fassaden
- kompaktes und funktionelles Design
- Leuchtengehäuse aus Aluminium mit einer Standard Klarlacklackierung in den Farben schwarz oder weiß
- alle RAL-Farben möglich auf Anfrage
- Leuchtengehäuse aus Edelstahl für den Unterwasser Einsatz
- mit Bügel zur Befestigung
- Ausstrahlwinkel 15° und 25°
- Lichtstromrückgang 75.000h (L70/ta 45°C)
- Netzanschluss am Betriebsgerät
- Schutzart IP67
- IK08

Artikelnummer	Leistung [W]	Lichtstrom [lm]	Farbtemperatur [K]	Winkel [°]	Material	Abmessungen D x L [mm]	Gewicht [kg]
ND-OL-MB-201-830-XX	45	6390	3000	15 / 25 / 40	Aluminium	61 x 120 (mit Bügel)	0,51
ND-OL-MB-202-827-XX	45	6215	2700	15 / 25 / 60	Edelstahl	61 x 120 (mit Bügel)	1,4
ND-OL-MB-203-850-XX	45	6560	5000	15 / 25 / 40 / 60 / 100	Aluminium	61 x 120 (mit Bügel)	0,51
ND-OL-MB-204-8RGB-XX	45	5004	RGBW	15 / 25 / 40 / 60 / 100	Edelstahl	61 x 120 (mit Bügel)	1,4

Um den Ausstrahlwinkel zu bestimmen, ersetzen Sie das XX in der Artikelnummer mit dem entsprechenden Ausstrahlwinkel XX=15, XX=25, XX=60, etc. Auf Anfrage ist die Leuchte in jeder RAL Farbe erhältlich.