

NOVA ELECTRA LICHTBAND HP

LICHTBANDSYSTEM HIGH POWER
VARIABLE EINSETZBAR DURCH
SIEBEN UNTERSCHIEDLICHE
AUSSTRAHLWINKEL
HOHE LEISTUNG BIS 11.200 lm
Effizienz 160 lm/W
KOMPLETTES ZUBEHÖR FÜR FLEXIBLE
VERNETZUNG NOTFALLSET / SENSOR

Option: dimmbar 1-10V, DALI

Option: Notlicht

Option: Sensor




- NOVA ELECTRA LICHTBAND HP
- Komplettes Lichtbandsystem mit Zubehör für Sensoren und Notfallset
- Anwendung in Supermärkten, Lager, Bürogebäuden, Produktionshallen etc.
- Sieben unterschiedliche Ausstrahlwinkel: 30°, 60°, 90°, 120°, D-25°, R-25°, L-25°
- Linsen aus PMMA
- Gehäuse aus Aluminium, Farbe RAL 9016
- Spannung: 220-240 V AC, 50/60 Hz
- AC-Eingangsblock mit Stecker: 5-polig, 8-polig, 12-polig
- Umgebungstemperatur: -20 °C bis +45 °C
- Lebensdauer: > 60.000 Stunden [L80,B50] (ta 25°C)

- Schutzart: IP20
- Schutzklasse: I


Zubehör:

- Blindabdeckung
- Verbinder (L-Typ, T-Typ, X-Typ, Endkappe
- AC-Eingangsblock mit Stecker 5-/8-/12-polig
- Seilabhängung, ø 1,5mm Kabel / Länge 3m (max. Abstand zwischen 2 Aufhängepunkten 3m)
- Funktionsmodule: Sensor- und Notfallmodul


30°




60°




90°



D-25°



R-25°



Artikelnummer	Leistung [W]	Lichtstrom [lm]	Farbtemperatur [K]	Farbwiedergabe [Ra]	Ausstrahlwinkel [°]	Abmessungen L x B x H [mm]	Gewicht [kg]
ND-XSL-15-35-840-XX	35	5.600	4000	≥ 80	30°,60°,90°,120°,D-25°, L-25°, R-25°	1500 x 70 x 76	1,7
ND-XSL-15-40-840-XX	40	6.400	4000	≥ 80	30°,60°,90°,120°,D-25°, L-25°, R-25°	1500 x 70 x 76	1,7
ND-XSL-15-45-840-XX	45	7.200	4000	≥ 80	30°,60°,90°,120°,D-25°, L-25°, R-25°	1500 x 70 x 76	1,7
ND-XSL-15-50-840-XX	50	8.800	4000	≥ 80	30°,60°,90°,120°,D-25°, L-25°, R-25°	1500 x 70 x 76	1,7
ND-XSX-15-55-840-XX	55	8.800	4000	≥ 80	30°,60°,90°,120°,D-25°, L-25°, R-25°	1500 x 70 x 76	1,7
ND-XSX-15-60-840-XX	60	9.600	4000	≥ 80	30°,60°,90°,120°,D-25°, L-25°, R-25°	1500 x 70 x 76	1,7
ND-XSX-15-65-840-XX	65	10.400	4000	≥ 80	30°,60°,90°,120°,D-25°, L-25°, R-25°	1500 x 70 x 76	1,7
ND-XSX-15-70-840-XX	70	11.200	4000	≥ 80	30°,60°,90°,120°,D-25°, L-25°, R-25°	1500 x 70 x 76	1,7

Um den Ausstrahlwinkel zu bestimmen, ersetzen Sie in der Artikelnummer bitte das XX mit dem entsprechenden Winkel, z.B. XX=30.

Option: Die Leuchte gibt es auch in den Farbtemperaturen: 3000K, 5000K, 6000K.

Verpackung: Kartongröße 1570 x 430 x 210mm, 10 Stück pro Karton, Gewicht 19kg.