

NOVA CAPELLA

120°

KOMPAKTER STRAHLER
FÜR DIE BELEUCHTUNG VON
FASSADE, PARKPLÄTZEN, GARAGEN



RoHS

RISIKO
GRUPPE
0

THD
25%

IP
65


IK 08

77.000
h



- NOVA CAPELLA 120°
- Anbaustrahler, direkt strahlend
- Für die Beleuchtung von Fassaden, Parkplätzen, Tiefgaragen
- Kompaktes und funktionelles Design
- Leuchtengehäuse aus Aluminium Druckguss
- Tragbügel aus Aluminium
- Farbe Oberfläche schwarz
- Leuchtenabdeckung Glas
- Ausstrahlwinkel breitstrahlend
- Schutzart IP65
- Nennspannung 220-240V
- Energy Rating A++, A+

120°



Artikelnummer	Leistung [W]	Lichtstrom [lm]	Farbtemperatur [K]	Farbwiedergabe [Ra]	Ausstrahlwinkel [Grad]	Abmessungen L x B x H [mm]
GF-SDCF-10-108-840	10	900	4000	> 80	120°	108 x 101 x 38
GF-SDCF-30-143-840	30	3.000	4000	> 80	120°	143 x 117 x 67
GF-SDCF-50-191-840	50	5.000	4000	> 80	120°	191 x 141 x 67
GF-SDCF-100-262-840	100	10.000	4000	> 80	120°	262 x 206 x 74
GF-SDCF-150-342-840	150	15.000	4000	> 80	120°	342 x 275 x 51
GF-SDCF-200-389-840	200	20.000	4000	> 80	120°	389 x 299 x 51