

NOVA CAPELLA SPOT MINI

STRAHLER FÜR UNTERWASSER
AKZENTBELEUCHTUNG UND
FASSADEN INSZENIERUNG
INTEGRIERT SICH OPTIMAL IN JEDE
ARCHITEKTUR

Option: Alle RAL-Farben möglich



RoHS

RISIKO
GRUPPE
0

IK
08

IP
67

KLASSE
I/III

75.000-
100.000
hrs

Ra
>80



- NOVA CAPELLA SPOT MINI
- Aufbaustrahler, direkt strahlend
- für Unterwasser- und Akzentbeleuchtung und Inszenierung von Fassaden
- kompaktes und filigranes Design
- Leuchtgehäuse aus Aluminium mit einer Standard Klarlacklackierung in den Farben schwarz oder weiß
- Leuchtgehäuse aus Edelstahl für den Unterwasser Einsatz
- Alle RAL-Farben möglich
- mit Bügel zur Befestigung
- Ausstrahlwinkel 15° - 100°
- Lichtstromrückgang 75.000 - 100.000h (L70/ta 45°C)
- Netzanschluss am Betriebsgerät
- Schutzart IP67
- IK08

Artikelnummer	Leistung [W]	Lichtstrom [lm]	Farbtemperatur [K]	Winkel [°]	Material	Abmessungen D x L [mm]	Gewicht [kg]
ND-OL-MA-101-827-XX	3	306	2700	15 - 100	Aluminium	39 x 94 (mit Bügel)	0,18
ND-OL-MA-102-827-XX	3	306	2700	15 - 100	Edelstahl	39 x 94 (mit Bügel)	0,45

Um den Ausstrahlwinkel zu bestimmen, ersetzen Sie das XX in der Artikelnummer mit dem entsprechenden Ausstrahlwinkel XX=15 etc. Der Strahler ist auch mit der Farbtemperatur von 3000K, 4000K, 5000K und RGBW erhältlich. Auf Anfrage ist die Leuchte in jeder RAL Farbe erhältlich.